

Sensormateラインアップ

Sensormateでは、0から開発・製造・量産することも、
既製品からご要望に合わせた仕様に合わせすることも可能です。

圧力センサ標準パッケージ

シリーズ	圧力範囲	圧力タイプ	パッケージ材質
 STX13	低圧:0~0.15psi(最大3psi) 中圧:0~5psi(最大100psi)	ゲージ圧、絶対圧、差圧	プラスチック
 SMP31	中圧:0~15psi(最大100psi)	絶対圧	プラスチック
 SIP32	中圧:0~5psi(最大100psi)	ゲージ圧	プラスチック
 SLP33	低圧:0~0.15psi(最大3psi) 中圧:0~5psi(最大150psi)	ゲージ圧、絶対圧	プラスチック
 SPD34	中圧:0~5psi(最大150psi)	ゲージ圧、絶対圧	プラスチック
 SCD51	中圧:0~5.8psi(最大100psi)	ゲージ圧、絶対圧	セラミック
 CCD53	超微圧:0~0.25mbar(最大5mbar) 低圧:0~0.15psi(最大0.7psi) 中圧:0~3psi(最大150psi)	ゲージ圧、絶対圧、差圧	セラミック
 CCD54	低圧:0~0.03psi(最大3psi) 中圧:0~5psi(最大150psi)	ゲージ圧、絶対圧、差圧、 マイナスゲージ圧	セラミック
 CCD55	超微圧:0~5mbar(最大10mbar) 低圧:0~0.15psi(最大2psi) 中圧:0~3psi(最大100psi)	ゲージ圧、絶対圧、差圧、 マイナスゲージ圧	セラミック
 STD60	中圧:0~220psi	絶対圧	メタル

シリーズ	圧力範囲	圧力タイプ	パッケージ材質
 MAP36	中圧:0~15psi(最大100psi)	ゲージ圧、絶対圧、差圧、 マイナスゲージ圧	ボタン型
 SND37	低圧:0~0.3psi(最大1.5psi)	ゲージ圧	ボタン型

フローセンサ標準パッケージ

シリーズ	流量範囲	使用可能媒体
 1K	0~10sccm(最大1,000sccm)	気体・液体
 2K	0~10sccm(最大10slpm)	気体
 4K	0~35slpm(最大450slpm)	気体
 5K	0~10sccm(最大50slpm)	気体

カスタマイズパッケージ例

特性の指定だけでなく、コネクタ・受圧部の形状など、
センサの取り付け環境に合わせた製造も承ります。

